



KeraSTEEL

Kun halutaan arvokkuutta ja tyylikkyyttä julkisivulaatoituksella, KeraSTEEL on erinomainen ratkaisu. Hyvin suunniteltu ja ammattitaitoisesti toteutettu julkisivurakenne on pitkäikäinen ja helppohoitoinen. Kerasteel-järjestelmä luo ulkoseinäelementtien ja keraamisten laattojen väliin tuuletusvälin, jossa ilma kiertää tasaisesti. Avosaumainen järjestelmä poistaa tehokkaasti rakenteellista kosteutta, tasaa rakenteiden lämpötilaeroja ja parantaa äänieristystä. Ensiluokkaisesti toimiva tuuletustila takaa myös sen, että vedenpidätyskyky on kunnossa.



TPE TURUN PELTI
JA ERISTYS OY

Varespellontie 10, 21500 PIIKKIÖ
puh +358 2 4339888
info@tpe.fi
www.tpe.fi

Asennuskuvat ja tarvikkeet



Aloituskiinnike SLAK

- laatanvahvuuksille 8 mm, 10 mm tai 14 mm
- materiaali RST. Kiinnikkeet saa myös polttomaalattuna



Kiinnike SLK

- laatanvahvuuksille 8 mm, 10 mm tai 14 mm
- materiaali RST. Kiinnikkeet saa myös polttomaalattuna



Kiinnitysorret

- materiaali sinkitty teräs
- korkeudet 25 mm ja 45 mm



Asennus

Yleisohje on, että orret ristiinkoolataan mutta rakennekohtaisesti myös yksi koolauskerros on riittävä. Vaakakoolauksen jako määräytyy laatan korkeudesta. Laatojen saumojen väli on 8 mm. Reuna-alueilla käytetään aloituskiinnikettä SLAK:ta ja muualla laatta-alueiden keskellä kiinnike SLK:ta.

